Leistungserklärung
Nr. 23010**521**015

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   AC 8 D N 70/100

2. Verwendungszweck:

   Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

3. Hersteller:

   dittgen Bauunternehmen GmbH
   Mischwerk Schmelz
   Limbacher Straße
   66832 Schmelz

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

   System 2+

5. a) harmonisierte Norm:

   EN 13108-1:2006 / AC:2008

   b) notifizierte Stelle:

   2516 (bupZert)

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformung 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit 9. Gefährliche Substanzen		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,2 M.-%
2, 3, 5, 6, 8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm Sieb	100 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm Sieb	95,7 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm Sieb	77,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm Sieb	52,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb	15,6 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm Sieb	11,2 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min}1,5 V_{max}3,5
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{min}140 T_{max}180
3, 8	Hohlraumausfüllungsgrad	NPD
3, 8	Fiktiver Hohlraumgehalt	NPD
3, 8	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NPD
1, 8	Wasserempfindlichkeit	NPD
6,8	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
7,8	Brandverhalten	NPD
9	Gefährliche Substanzen	NPD

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mathias Glemser / Daniel Wallich	Schmelz, den 22. September 2015	
(Leitung Asphaltmischanlage)	(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)