

Leistungserklärung Nr. 201786012

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MA 11 S 25/55-55 A

2. Verwendungszweck:

**Gussasphalt für
Asphaltdeckschichten**

3. Hersteller:

**dittgen Bauunternehmen GmbH
Mischwerk Schmelz
Limbacher Straße
66832 Schmelz**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) harmonisierte Norm:

EN 13108-1:2006 / AC:2008

b) notifizierte Stelle:

2516 (bupZert)

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformung 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit 9. Gefährliche Substanzen		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,2 M.-%
2, 3, 5, 6, 8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 16 mm Sieb	100 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm Sieb	98,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm Sieb	78,2 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm Sieb	51,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm Sieb	24,5 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} -
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} -
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min}200$
		$T_{max}230$
3, 8	Hohlraumausfüllungsgrad	NPD
3, 8	Fiktiver Hohlraumgehalt	NPD
3, 8	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NPD
1, 8	Wasserempfindlichkeit	NPD
6, 8	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
7, 8	Brandverhalten	NPD
9	Gefährliche Substanzen	NPD

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mathias Glemser

(Technischer Leiter
Straßen- und Asphaltbau)

Schmelz, den 22. Januar 2015

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)